

 Air Treatment System		CLIENTE	Zignago Vetro S.p.A.		Comm.	C.17.2.004	
		IMPIANTO	Trattamento fumi da forni fusori		Spec.	610	
		LOCALITA'	Fossalta di Portogruaro (VE)		Pg.	2	/

FILTRO A MANICHE								
1	Sigla	S1500	Q.tà	1	43	Materiali Filtro		
2	Documenti tecnici di riferimento				44	Cassone	Fe 430B	
3	-SPEC. n°	06.2.010-010 - Silo P.C.R. assieme			45	Spessore Cassone	N.A. mm	
4	-SPEC. n°			46	Tramogge	N.A.	
5	-SPEC. n°			47	Spessore tramogge	N.A. mm	
6	-SPEC. n°			48	Rinforzi	Fe 430B	
7	Dati di progetto - Caratteristiche prodotto				49	Materiale Struttura		
8	Descrizione	Filtro silo di stoccaggio PCR			50	Struttura	N.A.	
9		min	norm	max / des.	51	Bulloneria		
10	Portata		416	416	52	Cassone	Fe 430B	
11	Temperatura	100	110	120	53	Tramogge	N.A.	
12	Perdita di carico		120	150	54	Struttura	N.A.	
13	Polveri ingresso				55	Coibentazione		
14	Polveri uscita	10	10	10	56	Tipo		
15	Dati di progetto - Filtro a maniche				57	Spessore	mm	
16	Numero di celle	1,0		-	58	Finitura		
17	Numero di maniche per cella	32,0		-	59	Tipo finitura	Verniciatura RAL 7032	
18	Numero totale maniche	32		-	60	Spessore	mm	
19	Superficie filtrante	16,86		m²	61	Accessori (2)		
20	Velocità di filtrazione (condizioni norm.)	0,41		m/min	62	Polmoni di lavaggio	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
21	Velocità di filtrazione (condizioni max)	0,55		m/min	63	Misura temperatura ingresso	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
22	Tipo tessuto maniche	Poliestere su poliestere antistatico			64	Misura temperatura uscita	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
23	Nome commerciale tessuto (1)	PePe 554 CS17			65	Misura delta pressione	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
24	Peso	550,0		gr/m2	66	Sequenziatore di lavaggio	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
25	Diametro	129,5		mm	67	Misurazione polveri (Tribo)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26	Lunghezza	1300,0		mm	68	Copertura filtro	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
27	Temp. max ammissibile in continuo			°C	69	...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
28	Temp. di picco ammissibile			°C	70	...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
29	Materiale cestelli	Fe 360B			71	...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
30	NOTE							
31	(1) Per caratteristiche vedere scheda tecnica allegata (Volume uso e manutenzione dei fornitori)							
32	(2) Le caratteristiche degli accessori sono indicate nelle specifiche relative							
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
0	Emissione per manuale					17/11/2017	G.Salemo	B.Merighi
Rev.	Descrizione della Revisione					Data	Preparato	Verificato