LEGENDA

- Punto di alimentazione
  ASC = Ascensore; SCA = Scale mobili
  FC = Unità interna di climatizzazione; REC = Recuperatore di calore;
  EST = Estrattore d'aria; REC = Recuperatore di calore; INS = Insegna
- Punto interruttore bipolare
- Presa bipasso 2P+T 10/16A 230V alveoli schermati
- Presa bipasso 2P+T 10/16 A 230 V
  alveoli schermati con contatto di terra centrale - UNEL P30 -
- Pannello di controllo sistema VRV / Termostato
- Punto interruttore
- Punto deviatore
- Punto invertitore
- Punto rivelatore di presenza persone
- Corpo illuminante a led
  Marca PANZERI modello THREE 17,5W
  A soffitto
- Corpo illuminante a led
  Marca PANZERI modello TOY
  A parete
- Corpo illuminante a led
  Marca IMOON modello BS ONE 69W
  A sospensione / A plafone
- Proiettore a led
  Marca IMOON modello KRONOS P 36W
  Su binario
- Corpo illuminante da incasso a led
  Marca PANZERI modello FLAT IP40 46W
  A plafone
- Corpo illuminante a led
  Marca IMOON modello ENERGY 65 IP65 57W
  A plafone
- Corpo illuminante a plafone per l'illuminazione d'emergenza
  Marca DIN modello 10.1200
- Corpo illuminante a plafone per l'illuminazione d'emergenza
  Marca DIN modello 10.1700
- Corpo illuminante autoalimentato a plafone per l'illuminazione d'emergenza
  Marca e modello a discrezione della committenza
- Corpo illuminante per l'illuminazione d'emergenza
  Con pittogramma
- Gruppo prese casse
- Quadro elettrico
- Canale 300x75 in acciaio zincato sendzimir provvisto di setto separatore
- Punto presa per telefonia-dati tipo RJ45
- Rack dati
- Centrale impianto TVCC
- Telecamera TVCC alimentazione POE da interno
- Rack per diffusione sonora
- Diffusore sonoro da parete
- UPS
- Pulsante a tranne
- Pulsante di annullo chiamata (RESET)
- Targa ottico-acustica chiamata di aiuto disabili
- Rilevatore ottico di fumo
- Pannello ripetitore ottico-acustico per allarme incendio
- Pulsante manuale di segnalazione incendio
- Centrale allarme antincendio
- Centrale impianto antintrusione
- Rilevatore antintrusione a doppia tecnologia
- Rilevatore antintrusione a contatto magnetico
- Sirena esterna antintrusione autoalimentata
- Elettroserratura
- Pulsante di sblocco elettroserratura
- Pulsante manuale di allarme
- Lettore schede magnetiche di accesso
- Inseritore a chiave

InArTech

Impianti ecocompatibili ad alto risparmio energetico

Diagnosi e Certificazione Energetica

Servizi di ingegneria integrata per la progettazione e realizzazione di: impianti elettrici e speciali termici - energie rinnovabili antincendio e prevenzione incendi

DITTA:
Sviluppo Immobiliare S.p.A.
.
.

OGGETTO:
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A DESTINAZIONE MISTA
D.M. 37/2008
IMPIANTO ELETTRICO

UBICAZIONE:
Corso Silvio Trentin, 1
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

ELABORATO:
PIANTA PIANO SECONDO
.
.

COMMESSA: 988A - CN15

DATA: 25.01.2017

TAVOLA: E04

IL COMMITTENTE:

PRATICA VVF: .....

SCALA: 1:100

FILE: CN15E101L01.DWG

I PROGETTISTI:
Dott. Arch. Nunzio CASTIELLO
Dott. Ing. Oscar PESAVENTO

InArTech s.r.l.
Via Garda, 10/3
San Donà di Piave (VE)
Tel/Fax: 0421.222829
e-mail: info@inartech.net
web: www.inartech.net
c.f - p.iva: 03675400273
Reg. imp. di Venezia
Cap. Soc.: € 10.000,00 i.v.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Controllato
0	Gen. 17	Emissione	Tieppo	Pesavento	Pesavento

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE DEL PRESENTE ELABORATO GRAFICO. PROPRIETA' RISERVATA.

PROGETTO NON CANTIERABILE