



**TAB A SPECIFICA TECNICA DEL REFLUO - Tabella dei parametri analitici con relativi LIMITI di SCARICO VERITAS nella PUBBLICA FOGNATURA - CATEGORIA 8**  
(Bacini fognari di: Fusina, Lido, Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

Denominazione dell'Azienda: **FINCANTIERI Spa**

PROVENIENZA REFLUO **PM/4**

Parametro	Dato Medio	Dato Massimo	Unità di misura	Limiti Tabella Veritas
Quantità reflu scaricato (come da Bilancio)	330 m3/anno		m <sup>3</sup> /anno	
COD	<10	<10	mg/l	500
Azoto totale	3,5	3,5	mg/l	
Fosforo totale	<0,1	<0,1	mg/l	10
Solidi sospesi totali	2,8	2,8	mg/l	200
pH	8,21	8,47		6 - 9,5
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	0,075	0,1	mg/l	30
Azoto nitroso (N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	0,055	0,08	mg/l	0,6
Azoto nitrico (N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	3,1	3,2	mg/l	30
Fluoruri	<0,1	<0,1	mg/l	12
Cloruri	11,2	15	mg/l	1200
Solfati (SO <sub>4</sub> )	17	17	mg/l	1000
Tensioattivi totali	0,17	0,2	mg/l	4
Alluminio	0,08	0,15	mg/l	2
Arsenico	<0,010	<0,010	mg/l	0,5
Bario	0,052	0,053	mg/l	
Boro	0,012	0,014	mg/l	4
Cadmio	<0,001	<0,001	mg/l	0,02
Cromo Totale	0,0015	0,0021	mg/l	4
Ferro	0,18	0,35	mg/l	4
Manganese	0,006	0,007	mg/l	4
Nichel	<0,005	<0,005	mg/l	4
Mercurio	<0,00005	<0,00005	mg/l	0,005
Piombo	<0,005	<0,005	mg/l	0,3
Rame	0,0095	0,014	mg/l	0,4
Zinco	0,036	0,045	mg/l	1
Idrocarburi totali	<0,4	<0,4	mg/l	10
Solventi organici aromatici	<0,001	<0,001	mg/l	0,4
Composti organici alogenati (n.c.a.)	<0,01	<0,01	mg/l	2
Saggio di tossicità acuta	0	0	immobili	<80 %

FIRMA

DATA